

Technisch informatieblad

Reinigingsmiddel voor glazen met Oxi-kracht

F 40

Vloeibaar, decoratiebeschermend reinigingsmiddel met geurneutrale bestanddelen voor het verwijderen van koffie- en theeaanslag

Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor professionele glazenwasmachines in bars, restaurants, hotels, wijnlokalen en keukens van zorginstellingen
- Geschikt voor alle soorten drinkglazen
- Geschikt voor alle soorten glas, ook met decoratie
- Verwijdert betrouwbaar resten van sappen, bier, wijn, cocktails, frisdranken en licht ingedroogde koffie- en theeresten
- Verwijdert actief lippenstift en andere vetresten
- Bijzonder geschikt voor onzout en zacht water



Voor een perfect wasresultaat adviseren wij dit middel in Winterhalter glazenpoelmachines te gebruiken samen met naglansmiddel B 100 N en Winterhalter waterbehandeling. Voor poleervrije glazen is het gebruik van een Winterhalter ontzoutingsinstallatie (deelontzouting, volontzouting of omgekeerde osmose RoMatik) noodzakelijk. Bij gebruik van toevoerwater met resthardheid is F 40 in combinatie met Winterhalter B 200 S te gebruiken.

Productvoordelen:

- Verwijdert kleur- en looistoffen zonder geurvorming
- Geurneutraal hoogconcentraat
- Zeer goede reiniging
- Ontziet glas en decoratie zeer goed
- Met bescherming tegen glascorrosie
- Verzekert bierschuimstabiliteit

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 8	< 14,25	< 10	zacht	< 150	1,5 - 2
8 - 11	14,25 - 19,58	10 - 13,75	gering	150 - 206,25	3 - 4

Inhoudsstoffen:

Alkalisilicaten, speciale bleekmiddelen, polycarboxylate, fosfaten



De speciale beschermende formule reinigt kwetsbare glazen en decoraties perfect en garandeert daarnaast een langere levensduur van de machine.

Technisch informatieblad

Reinigingsmiddel voor glazen met Oxi-kracht

F 40

Levereenheden:

1 l	fles
5 l	can
12 kg	can

Technische gegevens:

Kleur:	gelig
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 14 (geconcentreerd)
Houdbaarheid:	1 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij, tot max. 25 °C
Soortelijk gewicht:	1,42 g /cm ³
Viscositeit:	ca. 1 (bij 20 °C in mPa s)
Geleidingswaarde:	2,2 mS /cm (bij 4 ml / l in volonzout water/ 22 °C)
Titreerfactor:	0,61

Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 31	Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuren.
R 35	Veroorzaakt zware veretsingen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte, beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen vorst.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorkomen reinigingsmiddel F 8400 alleen in het met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machineinterieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.